

Inhalt des Pakets



Runde Panelleuchte × 1



Teleskopische Säule × 1




Sockel × 1



Fernbedienung × 1




Telefonhalterung mit Superklemme × 1



Netzadapter × 1

Produkt-Illustration



Produkt-Illustration

① Anzeigebildschirm

② Einstellrad für die Farbtemperatur:
1. Im Uhrzeigersinn drehen, um die Farbtemperatur zu erhöhen; stoppt auf dem Maximum.Gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Farbtemperatur zu verringern; stoppt auf dem Minimum.
2. Kurz drücken, um zwischen 3000K-3500K-4400K-5600-6500K-3000K zu wechseln.


③ Netzsteckdose

④ Drehknopf zur Einstellung des Beleuchtungswinkels

⑤ Einschalttaste/Helligkeitseinstellungstaste:
1. Kurzes Drücken: Einschalten/Ausschalten
2. Im Uhrzeigersinn drehen, um die Helligkeit zu erhöhen; stoppt auf dem Maximum. Gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Helligkeit zu verringern; stoppt auf dem Minimum.

⑥ Befestigungsknopf für das Panel Licht

Fernbedienung



① Helligkeit "+" Taste:
Kurz drücken, um die Helligkeit zu erhöhen; lang drücken, um sie schnell auf 100% einzustellen.

② Farbtemperatur "-" Taste:
Kurz drücken, um die Farbtemperatur zu verringern; lang drücken, um sie schnell auf das Minimum einzustellen.

③ M Taste:
Kurz drücken, um durch 3000K-3500K-4400K-5600-6500K-3000K zu schalten.

④ Schnell Helligkeitsschalter:
Kurz drücken, um durch 20%-40%-60%-80%-100%-20% zu schalten.

⑤ Einschalttaste:
Kurz drücken, um das Licht ein und auszuschalten.


⑥ Farbtemperatur "+" Taste:
Kurzes Drücken zur Erhöhung der Farbtemperatur; langes Drücken zur schnellen Einstellung auf das Maximum.

⑦ Helligkeit "-"Taste:
Kurz drücken, um die Helligkeit zu verringern; lang drücken, um die Helligkeit schnell auf 1% zu reduzieren.

DE


DE

Montageanleitung



① Fädeln Sie die Mittelsäule in den Sockel ein, bis sie fest sitzt.

② Befestigen Sie den Telefonhalter an der Mittelsäule und legen Sie dann das Telefon in den Telefonhalter.



③ Befestigen Sie die Einbauleuchte an der oberen Schraube der Mittelsäule und sichern Sie sie dann mit dem Feststellknopf.



④ Lösen Sie den Winkeleinstellknopf und stellen Sie die Leuchte auf den gewünschten Winkel ein, ziehen Sie den Knopf dann wieder fest.

Sicherheitshinweise

1. keinen starken Stößen aus.
2. Vermeiden Sie direkten Augenkontakt mit dem Licht, um Schäden am Augenlicht zu vermeiden.
3. Halten Sie es von brennbaren und explosiven Materialien fern.
4. Nicht in regnerischen oder feuchten Umgebungen verwenden.
5. Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
6. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, lagern Sie es an einem gut belüfteten, trockenen Ort, fern von Wärmequellen und Magnetfeldern.

Spezifikationen

Modell	BR13
Leistung	24W
Eingangsspannung	DC 24V/1,5A
Farbwiedergabe Index (CRI)	95
Farbtemperatur	3000K-6500K
Maximale Beleuchtungsstärke	1600lux/0,5m
Gewicht (inkl. Zubehör)	7lb/3,24kg
Größe (inkl. Zubehör)	ø12"x79,5"/ø30,5x202cm