

Contenu de l'emballage




Lumière munie d'un bras pivotant ×1



Tige de Connexion avec Boucle ×1




Télécommande ×1



Câble d'Alimentation ×1


Instructions d'installation

1. Fixez la pince de montage au bureau. Desserrez le système de verrouillage sur le support de bureau, insérez le bras articulé, puis resserrez pour le fixer en position. Connectez la lampe à une source d'alimentation avant de l'allumer.




Mode d'emploi

FR



Comme indiqué sur l'image, l'ensemble peut être ajusté de manière flexible pour fournir un angle d'éclairage optimal.

1. Panneau de commande



Bouton On/Off "⏻":
Pour allumer / éteindre le panneau LED, attendez jusqu'à ce que le voyant d'alimentation s'allume en blanc avant d'appuyer dessus. (le voyant s'éteindra lorsque le panneau LED est allumé).

Luminosité - "☼-":
Lorsque le panneau rond est allume et que le niveau de luminosité est réglé au minimum, le bouton s'allume en blanc pour indiquer que la luminosité actuelle est au niveau le plus bas (le panneau LED dispose de 10 niveaux de luminosité).

Luminosité + "☼+":
Lorsque le panneau rond est allumé et que le niveau de luminosité est réglé au maximum, le bouton s'allume en blanc pour indiquer que la luminosité actuelle est au niveau le plus élevé (le panneau LED dispose de 10 niveaux de luminosité).

Bouton de changement de la température de couleur "M":
Vous pouvez parcourir 5 températures de couleur différentes.
("M"La couleur du voyant du bouton change pour correspondre à la température de couleur actuelle de la lumière elle-même) .

Bouton de minuterie"⏲":
Lors de l'activation de la minuterie, le bouton s'allume en blanc pendant 60 minutes et en bleu pendant 30 minutes. Si ce bouton est éteint, la minuterie n'est pas activée.

Mode d'emploi

FR

2. Télécommande



Appuyez sur le bouton "⏻"
pour allumer / éteindre l'éclairage.

Luminosité (+) "+":
Lorsque le panneau est allumé, chaque pression augmente la luminosité d'un niveau, jusqu'à un total de 10 niveaux (une pression longue permet un réglage progressif de la luminosité).

Luminosité (-) "−":
Lorsque la le panneau est allumé, chaque pression diminue la luminosité d'un niveau, jusqu'à un total de 10 niveaux (une pression longue permet un réglage progressif de la luminosité).

Réglage de la température de couleur (+) "K+":
Chaque pression augmente la température de couleur d'un niveau (5 niveaux à parcourir).

Réglage de la température de couleur (-) "K−":
Chaque pression diminue la température de couleur d'un niveau (5 niveaux à parcourir).

Bouton de minuterie "◷":
Appuyez plusieurs fois sur la touche de minuterie tactile pendant que la lumière principale est allumée pour faire défiler les paramètres de la minuterie : lumière blanche pour l'extinction automatique de la lumière après 60 minutes, lumière bleue pour l'extinction automatique de la lumière après 30 minutes ou aucune lumière pour aucune fonction de minuterie.

Bouton d'arrêt différé "⏲":
Appuyez sur ce bouton lorsque le panneau est allumé. La luminosité s'ajustera automatiquement à 30 % et s'éteindra après 1 minute.

IMPORTANT: Retirez la languette d'isolation dans le compartiment des piles avant d'utiliser la télécommande.

Précautions de sécurité

1. Ne soumettez pas le produit à des chocs ou collisions.

2. Pour protéger vos yeux, évitez de regarder directement la lumière.

3. Éteignez l'alimentation lorsque le produit n'est pas utilisé.

4. Fixez fermement le support de bureau pour éviter les chutes accidentelles et les dommages.

5. Veuillez utiliser uniquement l'adaptateur secteur fourni pour alimenter l'appareil. L'utilisation d'un adaptateur incompatible peut provoquer un incendie ou une explosion.

6. Ne chauffez pas, ne démontez pas, ne percez pas l'appareil ou ses piles. L'exposition au feu ou à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes peut endommager la batterie.

Caractéristiques techniques

Modèle	R18
Matériaux	ABS, PC, acrylique, alliage de zinc
Puissance nominale	18W
Entrée d'alimentation	DC24V 0.75A
Nombre de LED	84
IRC	95
Alimentation électrique	Connecteur d'alimentation CC 5,5 détachable
Température de couleur	3000-6500K
Illumination maximale	1380LUX@0.5m
Poids du panneau LED	0,87 kg
Hauteur maximale assemblée	109cm